

STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MOELLER CHEMIE



NOTICE TECHNIQUE

HMK^Ü P727 Poudre de polissage pour marbre RESERVEE A UN USAGE PROFESSIONNEL

DESCRIPTION : HMK[®] P727 est une poudre de polissage à base d'oxalates et d'additifs spéciaux pour améliorer et rénover le poli du marbre et du calcaire. Il en résulte un poli naturel.

PROPRIETES : HMK[®] P727 permet de polir et de rénover les surfaces mates ou ternes en pierre naturelle.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK[®] P727 est préconisé sur les murs, sols et escaliers en marbre ou calcaire, béton avec liant calcaire ou marbre, de même que sur les matériaux reconstitués, dont le liant est calcaire ou marbre.

Les surfaces en granit, en gneiss ou en carrelage ne peuvent pas être traitées avec HMK[®] P727.

TENUE DANS LE TEMPS : la durée d'efficacité du produit dépend de la sollicitation du support ainsi que du soin apporté à son entretien courant.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à traiter doit être naturellement froide, propre, sèche et sans taches. Pour un nettoyage de fond préalable, HMK[®] R155 Nettoyant de fond – sans acide – est préconisé. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : bien mouiller la surface avec de l'eau additionnée d'un peu de HMK[®] R155 Nettoyant de fond – sans acide –. Répandre la poudre HMK[®] P727 et commencer immédiatement à polir jusqu'à l'obtention du brillant souhaité. Nettoyer ensuite immédiatement les résidus avec HMK[®] R155 Nettoyant de fond – sans acide – dilué avec de l'eau à 1:10 en brossant la surface puis relever cette solution avec une éponge, une serpillière ou un aspirateur à eau. Enfin, rincer soigneusement la surface à l'eau claire. En cas de formation de pâte pendant le polissage, rajouter un peu d'eau. Traiter les grandes surfaces de façon fractionnée avec une monobrosse (145 tours/mn) équipée d'un pad nylon blanc ; sur des surfaces plus petites, utiliser une ponceuse à main (120 tours/mn) munie d'un pad nylon blanc. Travailler toujours de petites surfaces ou des zones fractionnées.

IMPORTANT : après rinçage, il ne doit rester aucun reliquat de HMK[®] P727 (risque de formation de taches). Ne pas mettre en contact la boue de polissage ou l'eau de

rinçage avec les surfaces qui viennent d'être polies. Ne pas laisser les pads usagés en contact avec ces surfaces. (risque de rayures et de taches).

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à traiter se situe entre +12° et +25°C.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire, additionnée d'un peu de HMK[®] R155 Nettoyant de fond – sans acide.

ATTENTION : certains marbres ou calcaires prennent peu ou difficilement le poli. Les rayures profondes et les éraflures doivent d'abord être traitées par ponçage. Protéger le bois, le parquet, la moquette,... Rincer aussitôt les projections sur les surfaces polies.

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface environ 40 m² par kg de poudre.

STOCKAGE : plusieurs années au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Utiliser rapidement les bidons ouverts. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	poudre
couleur :	blanche
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 4.5

CONSEILS D'ENTRETIEN : pour l'entretien courant ultérieur, nous recommandons HMK[®] P324 Savon pour pierres et, de temps en temps, en usage privé, HMK[®] P319 Lustrant pour pierres, pour raviver le brillant.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité). Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.

Nocif par ingestion. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de malaise. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MOELLER CHEMIE



COMPOSANTS : oxyde d'aluminium, adjuvants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne pas laisser pénétrer le produit pur ou en grandes quantités dans les nappes phréatiques, ni dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

Boite 1-kg 6 pièces par carton